XELTRON®

SELECCIONADORAS POR COLOR

CONTÁCTENOS

www.xeltron.com

XELTRON®

SELECCIONADORAS POR COLOR

# SELECCIONADORA ÓPTICA DE GRANOS DE COLOR

# XV-145S

## 6 ton/hora

DESDE 1974

# XV-145S

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**TOLVA SUPERIOR**
- Proporciona un flujo ordenado y constante

**BANDEJA ACANALADA**
- Bajo coeficiente de fricción
- Alto grado de recubrimiento
- Alinea el producto evitando aglomeraciones

**CÁMARAS INDUSTRIALES**
- Técnología RGB HD de alta velocidad y exposición de datos
- Altamente sensible a variaciones de color

**LUCES LED**
- Alta fidelidad y durabilidad
- Baja emisión de calor
- Bajo consumo de energía

**PANTALLA TÁCTIL INDUSTRIAL**
- Interfaz dinámica multilingüe de 15” con alta resolución

**XV - SOFTWARE**
- Diseñado para ser operado con un entrenamiento técnico mínimo
- Análisis de imágenes de alta precisión y velocidad
- Espacio de almacenamiento para calibraciones frecuentes
- Sistema de auto-ajuste y detección de fallas

**VÁLVULA SOLENOIDE**
- Frecuencia alta y rápida de expulsión
- Bajo consumo de electricidad
- Vida útil en millones de ciclos

**SENSORES DE TIEMPO Y TEMPERATURA**
- Mantiene el control de ciclos de mantenimiento

**X-CONECTAR RSA**
- Servicio Técnico remoto a tiempo real

**TOLVA INFERIOR**
Fácil acceso para muestreo de aceptado y rechazo

## VENTAJAS

- Facilidad de operación
- Altamente eficiente en la clasificación de defectos primarios, secundarios, manchados, brocados, foráneos y quakers
- Calibración y ajustes personalizados
- Bajo consumo de energía y aire comprimido
- Soporte Técnico local y remoto a tiempo real; stock de repuestos
- UPS incluida
- Mayor Producción y Menor Huella

**PRODUCCIÓN**

Varía según el tipo y grado de contaminación del producto

| MODELO | BANDEJAS | VOLUMEN MÍNIMO Ton/hora | VOLUMEN MÁXIMO Ton/hora |
|---|---|---|---|
| XV-145S | 3 | 4 | 6 |

**TAMAÑO Y CONSUMO**

| MODELO | AIRE COMPRIMIDO / CFM Pies cúbicos por minuto | ENERGÍA Kw/ h 220 VAC 60 HZ | ANCHO (metros) | FONDO (metros) | ALTURA (metros) |
|---|---|---|---|---|---|
| XV-145S | 30 | 0.9 | 0.66 | 1.65 | 2.05 |