XELTRON®
SELECCIONADORAS ÓPTICAS POR COLOR

SELECCIONADORA ÓPTICA DE GRANOS POR COLOR

XV-107 a XV-345S

200 Kg a 18 ton/hora

XELTRON®
SELECCIONADORAS ÓPTICAS POR COLOR

CONTÁCTENOS

www.xeltron.com

DESDE 1974

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TOLVA SUPERIOR
- Proporciona un flujo ordenado y constante

BANDEJA ACANALADA
- Bajo coeficiente de fricción
- Alto grado de recubrimiento
- Alinea el producto evitando aglomeraciones

CÁMARAS INDUSTRIALES
- Tecnología RGB HD de alta velocidad y exposición de datos
- Altamente sensible a variaciones de color

LUCES LED
- Alta fidelidad y durabilidad
- Baja emisión de calor
- Bajo consumo de energía

PANTALLA TÁCTIL INDUSTRIAL
- Interfaz dinámica multilingüe de 15" con alta resolución

XV - SOFTWARE
- Diseñado para ser operado con un entrenamiento técnico mínimo
- Análisis de imágenes de alta precisión y velocidad
- Espacio de almacenamiento para calibraciones frecuentes
- Sistema de auto-ajuste y detección de fallas

VÁLVULA SOLENOIDE
- Frecuencia alta y rápida de expulsión
- Bajo consumo de electricidad
- Vida útil en millones de ciclos

SENSORES DE TIEMPO Y TEMPERATURA
- Mantiene el control de ciclos de mantenimiento

X-CONECTAR RSA
- Servicio Técnico remoto a tiempo real

TOLVA INFERIOR
- Fácil acceso para muestreo de aceptado y rechazo

VENTAJAS

- Facilidad de operación
- Altamente eficiente en la clasificación de defectos primarios, secundarios, manchados, brocados, foráneos y quakers
- Calibración y ajustes personalizados
- Bajo consumo de energía y aire comprimido
- Soporte Técnico local y remoto a tiempo real; stock de repuestos
- UPS incluida
- Mayor Producción y Menor Huella

PRODUCCIÓN

Varía según el tipo y grado de contaminación del producto

MODELO	BANDEJAS	VOLUMEN MÍNIMO Ton/hora	VOLUMEN MÁXIMO Ton/hora
XV-107	1	0.2	1
XV-114S	2	1	2
XV-130S	2	3	4
XV-145S	3	4	6
XV-230S	4	6	8
XV-245S	6	8	12
XV345S	9	12	18

TAMAÑO Y CONSUMO

MODELO	AIRE COMPRIMIDO / CFM Pies cúbicos por minuto	ENERGÍA Kw/ h 220 VAC 60 HZ	ANCHO (metros)	FONDO (metros)	ALTURA (metros)
XV-107	3.6	0.35	0.43	1.89	1.86
XV-114S	10	0.4	0.43	1.89	1.86
XV-130S	25	0.8	0.92	1.89	1.86
XV-145S	30	0.9	0.92	1.89	1.86
XV-230S	35	1	1.13	1.89	1.86
XV-245S	45	1.4	1.46	1.89	1.86
XV-345S	60	2.2	2.00	1.89	1.86

XELTRON®
SELECCIONADORAS ÓPTICAS POR COLOR