XELTRON®
SELECIONADORA OPTICA POR COR

SELECIONADORA OPTICA POR COR

XV-107 a XV-345S

200 Kg a 18 ton/hora

DESDE 1974

XELTRON®
SELECIONADORA OPTICA POR COR

CONTÁCTENOS

www.xeltron.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TREMONHA SUPERIOR
- Proporciona um fluxo ordenado e constante

BANDEJA COM NERVURAS
- Baixo coeficiente de atrito
- Alto grau de revestimento
- Alinha o produto evitando aglomerações

CÂMARAS DE ALTA RESOLUÇÃO
- Tecnologia RGB HD de alta velocidade e exposição de dados
- Altamente sensível a variações de cores

LUZES LED
- Alta fidelidade e durabilidade
- Baixa emissão de calor
- Baixo consumo de energia

PAINEL TOUCH SCREEN
- Interface dinâmica multilíngue de 15" com alto resolução

XV - SOFTWARE
- Projetado para ser operado com treinamento técnico mínimo
- Análise de imagem de alta precisão e velocidade
- Espaço de armazenamento para calibrações freqüente
- Sistema de autoajuste e detecção de falhas

VÁLVULA SOLENOIDE
- Frequência de ejeção alta e rápida
- Baixo consumo de eletricidade
- Vida útil em milhões de ciclos

SENSORES DE TEMPO E TEMPERATURA
- Mantém o controle dos ciclos de manutenção

X-CONECTAR RSA
- Atendimento técnico remoto em tempo real

TREMONHA INFERIOR
- Fácil acesso para amostragem de produtos aceitos e rejeição

VANTAGENS

- De facil operação
- Altamente eficiente na classificação de defeitos primários, secundários, manchados, brocados, estranhos e quacres
- Calibração e configurações personalizadas
- Baixo consumo de energia e ar comprimido
- Suporte técnico local e remoto em tempo real; estoque de peças de reposição
- UPS incluido
- Maior produção - pegada menor

PRODUÇÃO Varia de acordo com o tipo e grau de contaminação do produto

MODELO	BANDEJAS	VOLUME MÍNIMO Ton/hora	VOLUME MÁXIMO Ton/hora
XV-107	1	0.2	1
XV-114S	2	1	2
XV-130S	2	3	4
XV-145S	3	4	6
XV-230S	4	6	8
XV-245S	6	8	12
XV345S	9	12	18

TAMAÑO E CONSUMO

MODELO	AR COMPRIMIDO / CFM Pés cúbicos por minuto	ENERGIA Kw/ h 220 VAC 60 HZ (Quilowatts por hora)	LARGURA (metros)	PROFUNDIDADE (metros)	ALTURA (metros)
XV-107	3.6	0.35	0.43	1.89	1.86
XV-114S	10	0.4	0.43	1.89	1.86
XV-130S	25	0.8	0.92	1.89	1.86
XV-145S	30	0.9	0.92	1.89	1.86
XV-230S	35	1	1.13	1.89	1.86
XV-245S	45	1.4	1.46	1.89	1.86
XV-345S	60	2.2	2.00	1.89	1.86